

ЗАПЕЧАТВАЩА МАШИНА ЗА ТАВИЧКИ

Здрава конструкция
базирана на най-висококачествена полирана
неръждаема стомана AISI 304

Ad-pressure система за амортизиране на натиска
- регулира натиска на опаковката върху нагревателната плоча
- елиминира пропуски, течове и предотвратява напукване
на опаковката

Диспенсер за фолио с обтегач, предотвратяващ навиване на фолиото
- бърз монтаж
- специален ролков водач
- защита срещу преместване на фолиото настризи

**Рамката е изработена
от специализирана сплав
устойчива на корозия**

Незалепваща заваръчна повърхност
- позволява бързо запечатване
- предотвратява залепване на фолиевите ленти
- покрита с троен слой тефлон

Нагревател
- система за бързо и равномерно разпределение
на топлината по цялата плоча
- специално местоположение и изолация
намаляващи топлинните загуби

**Регулиране на температурата
в диапазона от 0°C до 220°C**
- позволява прецизно регулиране
на температурата спрямо вида
на използваното фолио и опаковка

Рязане на фолиото
- се извършва с помощта
на автоматично изтеглящо се острие
точно зад запечатвания контейнер
- лесно се справя с всеки,
дори и най-дебел материал



Комплектът с матрица включва:



ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- защита от прегряване
- изтегляща се гилотина
- изолирано, непроводимо притискащо рамо
- неплъзгащи се крачета, стабилизиращи машината
- предпазител за претоварване

- система с подсветка за включване/изключване със защита срещу заливане
- видими символи за опасност
- изолиран регулатор на мощността
- иновативна система за разсейване на топлината
- защита срещу спускане на рамото





ЗАПЕЧАТВАЩА МАШИНА ЗА ТАВИЧКИ

- предназначена за използване във всички видове заведения за обществено хранене
- изработена от висококачествена полирана неръждаема стомана AISI 304
- плавен и прецизен контрол на температурата
- информация за готовност за работа
- размери ок. 565 x 260 x 220 mm
- време за загряване до 10 минути
- време за запечатване до 3 секунди
- автоматично рязване на фолио
- обтегач предотвратяващ навиване на фолиото
- амортизор на натиска при запечатване
- изолирана ръкохватка предотвратяваща прегряване
- автоматично прибираща се гилотина с капак
- заваръчна повърхност, покрита със специализиран тefлон
- нагревател с висока мощност
- неплъзгащи се крачета
- матрица, изработена от специална алуминиева сплав
- отделящ се захранващ кабел



ВИДОВЕ РАМКИ RK 1900

ТИП РАМКА	НАИМЕНОВАНИЕ
	ЕДИНИЧНА RK 211001
	ДВОЙНА RK 211002
	ДВОЙНА COLT RK 211012
	ТРОЙНА RK 211003
	СУП BOL 400 RK 113001
	СУП BOL 500 RK 136001
	ДВЕ ТАВИЧКИ НАКЛОНЕНИ RK 105105
	ЕДНА ТАВИЧКА МАЛКА RK 105001
	ДВА КОНТЕЙНЕРА 162 RK 162162
	ЕДИНИЧНА RK 172001
	ТРОЙНА CHINOL RK 211013

