

FÓLIAHEGESZTŐ KÉSZÜLÉK TÁLCÁKHOZ

Stabil felépítés

kiváló minőségű hegesztés
szálcsiszolt rozsdamentes acél AISI 304

Ad-pressure nyomás elnyelő rendszer

- a csomagolás nyomásának szabályozása a fűtőlemezen
- hézagok, szivárgás megszüntetése valamint a csomagolás repedésének megakadályozása

Fólifeszítő adagoló a fólia hullámosodásának megakadályozására

- gyors összeszerelés
- speciális görgővezető
- védelem a fólia oldalra mozdulása ellen

Speciális korrózióálló ötvözetből készült keret

Tapadásmentes fűtő felület

- gyors hegesztés lehetősége
- fóliaszalagok letapadásának megakadályozása
- hármás teflonrétegű bevonat

Felmelegítő

- gyors, egyenletes hőelosztási rendszer az egész felületen
- speciális elhelyezés és szigetelés hővesztesség nélkül

Hőmérséklet szabályozás

0 °C és 220 °C közötti tartományban
- pontos hőmérséklet beállítás lehetősége a használt fólia és csomagolás típusától függően

A fólia levágása

- közvetlenül a lezárt tartály mögötti automatikusan kihúzható pengével
- bármilyen még a legvastagabb anyaggal is könnyedén megbirkózik



Mátrix készlet:

BIZTONSÁGI FELSZERELÉS

- túlmelegedés elleni védelem
- kihúzható guillotine
- szigetelt, nem hővezető nyomókar
- a készüléket stabilizáló csúszásmentes lábak
- túlterhelési biztosíték

- világító be / ki rendszer árvíz elleni védelem
- látható veszélyjelek
- szigetelt teljesítményszabályozó
- innovatív hőelvezető rendszer
- kar leesése elleni védelem











FÓLIAHEGESZTŐ KÉSZÜLÉK TÁLCÁKHOZ

- mindenféle vendéglátó egységben való használatra tervezték
- kiváló minőségű AISI 304 csiszolt rozsdamentes acélból készült
- sima és pontos hőmérsékletszabályozás
- információ a munkavégzésre való készenállásról
- mérete kb 565 x 260 x 220 mm
- felmelegedési idő 10 perc
- hegesztési idő 3 másodperc
- automatikus fólialevágás
- fóliafeszítő a hullámosodás megakadályozására
- hegesztési nyomáscsillapító
- szigetelt fogantyú a túlmelegedés elkerülése érdekében
- automatikusan behúzható guillotine a burkolatban
- speciális teflonnal bevont hegesztési felület
- nagy teljesítményű fűtőelem
- csúszásmentes lábak
- speciális alumíniumötvözetből készült forma
- kivehető tápkábel



RK 1900 KERET FAJTÁK

KERET FAJTÁK	NEVE
	EGYRÉSSES RK 211001
	KÉTRÉSSES RK 211002
	KÉTRÉSSES COLT RK 211012
	HÁROMRÉSSES RK 211003
	LEVESES BOL 400 RK 113001
	LEVESES BOL 500 RK 136001
	KÉT TÁLCÁS RK 105105
	EGYRÉSSES KIS TÁLCA RK 105001
	KÉT EDÉNYES 162 RK 162162
	EGYRÉSSES RK 172001
	HÁROMRÉSSES CHINOL RK 211013

