

# DISPOZITIV PENTRU TERMOSIGILAREA TĂVILOR

**Construcție solidă**  
sudată, bazată pe oțel inoxidabil  
AISI 304 de calitate înaltă, periat

**Sistem Ad-pressure care amortizează presarea**  
- reglare a forței de presare a ambalajului pe placă de încălzire  
- elimină crăpături, surgeri și previne crăparea ambalajelor

**Distribuitor al foliei cu un dispozitiv care previne înfășurarea foliei**  
- montare rapidă  
- ghidare specială a rolei  
- protecție împotriva deplasării foliei pe lateral

**Cadru executat dintr-un aliaj special rezistent la coroziune**

**Suprafața de termosigilare nu se lipește**  
- facilitează termosigilarea rapidă  
- previne lipirea benzilor din folie  
- acoperită cu strat triplu de teflon

**Încălzitor**  
- sistem de distribuire rapidă și egală a căldurii pe toată suprafața plăcii  
- amplasare și izolare specială care micșorează pierderile de căldură

**Reglare de temperatură**  
în interval de la 0°C la 220°C  
- facilitează ajustarea precisă a temperaturii la tipul foliei și ambalajelor folosite

**Decuparea foliei**  
- are loc cu ajutorul unui tăiș cu extensie automată imediat după recipientul termosigilat  
- tăișul se va descurca fără problemă cu fiecare material, chiar și cel mai gros



## PROTECȚII

- protecție împotriva supraîncălzirii
- ghișotină extensibilă
- braș pentru presare izolat care nu transmite căldura
- picioare antialunecare care stabilizează dispozitivul
- siguranță supraîncărcare

- sistem on/off luminat cu protecția împotriva inundării
- marcas viizibil al amenințărilor
- regulator de putere izolat
- sistem inovator de evacuare a căldurii
- protecție împotriva căderii brațului





## DISPOZITIV PENTRU TERMOSIGILAREA TĂVILOR

- destinat utilizării la toate tipurile de întreprinderi gastronomice
- fabricat din oțel inoxidabil AISI 304, periat, de calitate înaltă
- reglare fluentă și precisă a temperaturii
- informație privind disponibilitatea de lucru
- dimensiuni aprox. 565 x 260 x 220 mm
- timp de încălzire până la 10 minute
- timp de sigilare până la 3 secunde
- decupare automată a foliei
- dispozitiv de întindere care previne înfășurarea foliei
- amortizor al apăsării sigilării
- mâner izolat care previne supraîncălzirea
- ghilotină extensibilă automat, în carcăsă
- suprafață de sigilare acoperită cu un teflon special
- încălzitor de mare putere
- picioare antialunecare
- matrice dintr-un aliaj special de aluminiu
- cablu de alimentare detasabil



## TIPURI DE CADRE RK 1900

TIP CADRU	DENUMIRE
	SIMPLU RK 211001
	DUBLU RK 211002
	DUBLU COLT RK 211012
	TRIPLU RK 211003
	SUPĂ BOL 400 RK 113001
	SUPĂ BOL 500 RK 136001
	DOUĂ TĂVI OBLIC RK 105105
	O TAVĂ MICĂ RK 105001
	DOUĂ RECIPIENTE 162 RK 162162
	SIMPLU RK 172001
	TRIPLU CHINOL RK 211013

