

ZGRZEWARKA DO TACEK

Solidna konstrukcja

spawana oparta na najwyższej jakości stali nierdzewnej szczotkowanej AISI 304

System Ad-pressure amortyzujący docisk

- regulacja siły docisku opakowania do płyty grzewczej
- likwiduje szczeliny, wycieki oraz zapobiega pękaniu opakowań

Podajnik folii z napinaczem zabezpieczającym zwijanie się folii

- szybki montaż
- specjalne prowadzenie rolki
- zabezpieczenie przed przesuwaniem folii na boki

Ramka wykonana ze specjalistycznego stopu odpornego na korozję

Nieprzywierająca powierzchnia grzewcząca

- umożliwia szybkie zgrzewanie
- zapobiega przywieraniu taśm foliowych
- pokryta potrójną warstwą teflonu

Nagrzewnica

- system szybkiego, równomiernego rozprzodzenia ciepła po całości płyty
- specjalne umiejscowienie oraz izolacja zmniejszająca stratę ciepła

Regulacja temperatury

w zakresie od 0°C do 220°C

- umożliwia precyzyjne dostosowanie temperatury do rodzaju stosowanej folii oraz opakowań

Odcięcie folii

- odbywa się za pomocą automatycznie wysuwanego ostrza tuż za zgrzewanym pojemnikiem
- bez problemu poradzi sobie z każdym, nawet najgrubszym materiałem



W zestawie z matrycą:



ZABEZPIECZENIA

- zabezpieczenie przegrzania
- wysuwana gilotyna
- odizolowane, nieprzewodzące ciepła ramię dociskowe
- antypoślizgowe nogi stabilizujące maszynę
- bezpiecznik przeciążeniowy

- podświetlony sytem on/off z zabezpieczeniem przed zalaniem
- widoczne oznaczenia niebezpieczeństw
- odizolowany regulator mocy
- innowacyjny system odprowadzania ciepła
- zabezpieczenie opadania ramienia






ZGRZEWARKA DO TACEK

- przeznaczona do użytku we wszelkiego rodzaju zakładach gastronomicznych
- wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej szczotkowanej AISI 304
- płynna i precyzyjna regulacja temperatury
- informacja o gotowości do pracy
- wymiary ok. 565 x 260 x 220 mm
- czas nagrzania do 10 minut
- czas zgrzewania do 3 sekund
- automatyczne odcięcie folii
- napinacz zapobiegający zwijaniu się folii
- amortyzator docisku zgrzewania
- izolowana rączka zapobiegająca przegrzaniu
- automatycznie wysuwana gilotyna w osłonie
- powierzchnia zgrzewająca pokryta specjalistycznym teflonem
- grzałka dużej mocy
- antypoślizgowe nóżki
- matryca ze specjalnego stopu aluminium
- wypinany przewód zasilający



RODZAJE RAMEK RK 1900

RODZAJ RAMKI	NAZWA
	POJEDYNCZA RK 211001
	PODWÓJNA RK 211002
	PODWÓJNA COLT RK 211012
	POTRÓJNA RK 211003
	ZUPA BOL 400 RK 113001
	ZUPA BOL 500 RK 136001
	DWIE TACKI SKOS RK 105105
	JEDNA TACKA MAŁA RK 105001
	DWA POJEMNIKI 162 RK 162162
	POJEDYNCZA RK 172001
	POTRÓJNA CHINOL RK 211013

